



Backupbatteri 12V - 0,8 Ah

B12V08AH

E-nummer: 6301669

Backupbatteri för bland annat branddörrcentral BDC-1A. OBS! behövs 2 st batterier till varje central. Valve regulated lead acid, eller Ventilregulerade blybatterier är en batterisort som tillhör blybatteri familjen. Batteriet definieras i att det inte går att fylla på med syra (elektrolyt). I ett ventilreglerat batteri använder man sig av backventiler som släpper ut gasbildningar när trycket blir för högt i batteriet. Maxtrycket i batterier ligger runt 1,5 PSI. Eftersom gasbildningarna är minimala i ett VRLA-batteri kallar man det underhållsfritt. Elektrolyten absorberas i mikroporös glasfiberull så att även om det skulle gå håll på batteriet skulle det aldrig rinna ut. Batteritypen: VRLA tillverkas till en avsevärt stor mängd applikationer. Bland annat är standby applikationer med underhållsladdning ett vanligt användningsområde. Detta kan vara maskiner såsom: larmstationer, UPS-system och datorer.

Specifikationer

Bredd (mm):	25
Höjd (mm):	60
Kapacitet:	0,8 Ah
Spänning (VDC):	12
Längd (mm):	95
Vikt:	0,34 kg