


Blixtljus EX-klassat

EX-FlashDome

E-nummer: 6301878

EX-FlashDome är ett egensäkert blixtljus för användning i utrymmen där stor explosionsrisk kan föreligga. Godkännande inkluderar ATEX, IECEx för användande i zon 0, 1 & 2. För att den ska vara egensäker krävs att den är kopplad via en galvanisk isolator.

Egensäkert godkännande:
EN 60079-0:2004, N60079-26:2004, EN50020:2002
II 1G EEx/Ex ia IIC T4
II 1G EEx/Ex ia IIC T5
ITS06ATEX25407X IEC Ex ITS06. 0018X
WEEE Compliant

Installation:
Anslutning måste ske via godkännd galvanisk isolator eller zenner barriär där utgångsparametrar ej får överstiga: Ui=28V, Ii=93mA, Pi=0.66W. Utströmmen från barriären måste begränsas med resistor 'R' så att Ii=Ui/R

EN54-3 1

Specifikationer

Vikt (kg):	0.14
Spänning (VDC):	15 till 28 VDC
IP klass:	IP66
Larmdonstyp:	Blixt
Frekvens:	Frekvens blixt 1 Hz
Märkspänning:	0
Certifierad enligt:	EN54-3

Strömförbrukning (mA):	5 mA @24V
Färg:	Röd
Egenskaper:	Anpassad för Zon 0, 1 & 2