

19.08.2022

SKYDDSBLAG

Tangit Rengöring PVC-U/C ABS



Visa säkerhetsdatablad



Signalord

Faroangivelser

Fara

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Allmänt

Artikelnr.

IDH-nummer: 44266

Användningsområde

Rengöring för rörfogar

Första hjälpen-åtgärd

Allmänt

Vid besvär, kontakta läkare.

Inandning

Frisk luft, sök upp läkare vid ihållande besvär.

Hudkontakt

Skölj med rinnande vatten och tvätta med tvål. Hudvård. Avlägsna kläder som förorenats av produkten.

Ögonkontakt

Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 5 minuter. Vid kvarstående besvär (intensiv sveda, smärta, ljuskänslighet, synpåverkan) fortsatt att spola och kontakta/upsök läkare eller sjukhus.

Förtäring

Skölj munnen, framkalla ej kräkning, sök läkare.

Allmänna symptom och effekter

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Andra upplysningar

Se punkt: Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Skyddsutrustning

Lämpligt ögonskydd

Tätslutande skyddsglasögon.

Skyddande ögonutrustning ska uppfylla EN166.

Lämpliga material

För kortvarig kontakt (1-5 minuter) rekommenderas skyddshandskar av specialnitrilgummi enligt EN 374. Materialtjockhet > 0,2 mm

Vid längre kontakt rekommenderas skyddshandskar tillverkade av butylgummi enligt EN 374. materialtjockhet 0,7 mm

genomsläppningstid > 240 min

Om det är fråga om långvarig och upprepad kontakt bör man vara uppmärksam på att ovan nämnda genomsläppningstider kan vara betydligt kortare än de som anges EN 374. Lämpligheten av skyddshandskar måste alltid kontrolleras när man använder dem i speciella förhållanden (t.ex. mekanisk och termisk belastning, kompatibilitet med produkter, antistatiska egenskaper osv.)

Skyddshandskar måste bytas genast när de första tecknen av förslitning och skador visar sig. Följ handsktillverkarnas anvisningar och säkerhetsregler för gällande arbetsförhållanden. Vi rekommenderar att utarbeta en plan för handvård tillsammans med handsktillverkaren och lokala skyddsombud som är lämplig för de lokala arbetsförhållandena.

Rekommenderad typ av utrustning

Produkten får endast användas om arbetsplatsen har fullgod ventilation. Om det inte går att åstadkomma en mycket bra ventilation ska andningsskydd, som är oberoende av omgivningsluften, användas.

Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel	Skum, släckningspulver, kolsyra, vattenspraystråle, vattendimma.
Olämpliga brandsläckningsmedel	Högtrycksvattenstråle
Andra upplysningar	Kyl utsatta behållare med vattenjetstråle.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

Personliga skyddsåtgärder	Använd personlig skyddsutrustning. Halkrisk vid utspilld produkt. Undvik ögon- och hudkontakt. Sörj för tillräcklig ventilation.
Miljöskyddsåtgärder	Låt ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.
Sanera	Ta bort med vätskeabsorberande material (t.ex. sand, torv, sågspån). Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.
Andra anvisningar	Beakta råd i avsnitt 8.

Ansvarigt företag

Företagsnamn	Henkel Norden AB
Postadress	Box 15122
	167 15 BROMMA
Land	Sverige
Telefon	+46 (0)10 480 7500
Nödtelefon	+46 10 480 7500 (kontorstid) 112 Giftinformationscentralen – Begär Giftinformation (24h)