

# NYCKELBRYTARE

NB-6-GN-REL / E6303912



## Produktbeskrivning

Nyckelbrytare NB-6-GN-REL med brandkårsås passar styrningar av rökluckor. NB-6-REL har en fri växlande kontakt (NO/NC) och en lysdiod färdigkopplade till plint. Mikrobrytaren (24VDC/2A) och lysdioden matas med 24VDC. Vid inkopplad lysdiod drar även ett relä med två fria växlingar.

Används för styrning exempelvis till DUC. Reläet är färdigkopplat till plint. Låset är monterat i en plastkapsling 95x95x40 mm och skyddas av ett transparent lyftbart lock. Plats för kabelgenomföring finns i botten och i övre delen. Färg Grön

## Teknisk specifikation

Vikt	0,160 kg
Dimensioner (H x B x D) mm	94, 94, 40
Spänning (VDC)	24-24
Färg	Grön
Monteringstyp	Utanpåliggande
Egenskaper	Fri växlande NO/NC

## RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM

Allt arbete på apparaten ska utföras av auktoriserad tekniker.  
Nationella lagar och regler skall följas.

### OBS!

Enheten saknar tät kapsling och ska skyddas mot fukt och kraftig nedsmutsning där miljön är väldigt smutsig.

## Regelefterlevnad & Uppfyllda standarder

Produkten uppfyller följande standarder:

EMC Directive 2014/30/EU

WEEE Directive 2012/19/EU

RoHS 2 Directive 2011/65/EU

RoHS 3 Directive 2015/863



### Viktig information

Använd inte produkten om den har synliga tecken på skada.



### Avfallshantering och återvinning

Denna elektriska produkt skall inte kasseras tillsammans med annat hushållsavfall.  
Kontakta din lokala återvinningscentral för vägledning oh kassering av elektrisk och elektronisk utrustning.

## Support

Vid tekniska frågor vänligen kontakta vår kundservice.  
support@ateco.se | 036-375 888  
ATECO - 2:a Tekniska Compagniet AB  
Kumlavägen 61  
179 75 SKÅ, Sverige

## Viewtech AB

Kumlavägen 61  
179 75 Skå  
Sweden  
036-375 888  
www.ateco.se