

FAAST FLEX Aspirerande rökdetektor 1 Rör

FLX-010

E-nummer: 6303359

FAAST är ett avancerat aspirerande rökdetektionssystem för användning där konfigurerbarhet, känslighet och mycket tidig varning krävs. Systemet drar kontinuerligt luft från den övervakade miljön genom en serie provtagningshål för att övervaka miljön för rökpartiklar.

FAAST FLEX aspirerande rökdetektorer tillhandahåller en mycket flexibel och kostnadseffektiv lösning för aspirerande rökdetektion för ett brett spektrum av applikationer såsom små till medelstora lager, kyllager, hisschakt, takhålrum, golvhålrum, transformator- och elrum och många fler.

FAAST FLEX finns som enkanals- eller tvåkanalsdetektor. Varje avkänningskanal består av ett inlopp, ett metalliskt filter, ett avkänningselement och ett flödesövervakningssystem. FAAST FLEX-detektorer använder en förbättrad detekteringskammardesign för att ge konstant detektering med minimala störande larm.

Dessa innovativa detektorer tillåter en hög grad av flexibilitet genom förkonstruerad rörnätsdesign och direkt drift. De har en inbyggd användarvänlig konfiguration och kontrollmekanism och kan konfigureras utan behov av specialverktyg.

FAAST FLEX-detektorer erbjuder utökade konfigurationsmöjligheter och snabb diagnostik via ett Bluetooth-gränssnitt och tillhörande smartphone-applikationer. De är lätta att installera med direktmontering och installationen kan utföras av en person.

FAAST FLEX möjliggör bekväm service och underhåll på fältet tack vare dess modulära design och fältutbytbara komponenter; minimera stilleståndstid och minska pågående underhållskostnader.

Specifikationer

Djup (mm):	80,5
Bredd (mm):	204
Höjd (mm):	280
Vikt (kg):	1,7
Spänning (VDC):	24
IP klass:	IP40
Max Rörlängd (linjär, 1 Rör):	1x 105 m
Max Rörlängd (förgrenad):	2x 105 m eller 4x 68m
Rördiameter (mm):	25mm eller 27 mm
Reläutgång 1:	2A @ 30VDC
Reläutgång 2:	0,5A @30VDC
Area (m2):	1600
Klass:	A, B, C
Certifierad enligt:	EN54-20
Strömförbrukning (mA):	400