



Fireray One Linjedetektor

6010-100

E-nummer: 6304168

Utan specialverktyg eller kunskap som behövs för installation och drift är Fireray One en fristående stråldetektor som prioriterar enkel installation. Med hjälp av Fireray One kan det inte vara enklare att få fördelarna med stråldetektering till din applikation:

- Autojustering - med hjälp av det integrerade användargränssnittet - styr bara lasern på reflektorn, sedan justerar den sig själv med en strömbrytare. 8 gånger snabbare än tidigare detektorer
- En person installation - allt kan göras av en person
- En fristående produkt - inga specialverktyg krävs; minimala förkunskaper och utbildning som behövs

Viktigaste fördelarna:

- Integrerad synlig laser och automatisk inriktning för ultimat enkel inriktning
- Integrerat användargränssnitt Förhindra störande larm med Light Cancellation Technology™ som kompenserar för solljus och konstgjorda ljuskällor
- Building Movement Tracking™ upprätthåller kontinuerligt inriktning när byggnader sätter sig eller böjs på grund av temperaturvariationer
- Föroreningskompensation för att korrigera för gradvis ansamling av damm på optik
- Rengör detektorerna snabbt och enkelt utan att påverka inriktningen
- Låg energiförbrukning; kan drivas från slingan
- Förhindra störningar mellan strålar med Dynamic Beam Phasing; installera balkar som vetter mot varandra eller i oregelbundna konfigurationer
- Detektionsområde på upp till 120m

Tillbehör vid förfrågan:

Benämning	Artikelnummer E-nummer
Skyddsgaller	100-000
Kopplingsbox	1260-000

Värmeelement för prisma 1090-000
Anti-kondens värmare 1060-000
Justerbart väggfäste 1170-000
120 m utökningskit 1010-000

Specifikationer

Djup (mm):	134
Höjd (mm):	181
Vikt (kg):	0.7 kg (detektor) / 0.1 kg (reflektor)
Spänning (VDC):	14 till 36 VDC
Reläutgång 1:	Brand 2A @ 30 VDC
Räckvidd (m):	50 till 120 meter
Strömförbrukning (mA):	5 till 33 mA
Färg:	Vit (RAL 9016)