



Larmsändare 4G/2G

UC-140

E-nummer: 6390586

Single Path 4G/2G Larmsändare. Idealisk för installationer med låg till medelhög risk, den kommer med ett konfigurerat M2M SIM-kort, 8 larmgångar och 2 potentialfria utgångar.

Översikt

UC140 UltraSync Communicator är en enkelvägs larmsignaleringsenhet för att överföra larmsignaler från en kunds larmpanel till en central övervakningsstation (CMS). Övervakningsvägen är baserad på SIM 4G/2G mobilteknik. Enheten är designad för användning i både säkerhets- och brandsystem.

Vi har designat vårt nya, prisvärda, trådlösa larmsignaleringsystem med dig och dina kunder i åtanke. Idealisk för krav med låg till medelhög risk. Det är vår minsta enhet hittills och med enkel tryckknappsconfiguration kan den vara igång på nolltid. Denna enkelvägs larmsignaleringsenhet kan använda vilket som helst av EU:s mobilnät för att överföra larmsignaler över 4G eller 2G. EN50131 Grade 2 och EN50136 certifierade.

Konfiguration

Enkel inläring av en knappnål
iOS- och Android-installationsapp
Använder en inbyggd meny som drivs av tryckknappar

Gränssnitt för larmpaneler

8 larmgångar för allmänna ändamål (Logic High = +2V till +30V/Logic Low = <1,3V)
2 reläutgångar ... Oanslutet tillstånd: Logisk låg

Standardskruvterminaler

Programmerbar funktionsutgång för fjärrstyrning av enheter på plats

Linje felutgång för statusindikering på platsen för larmsignaleringsvägen

Dial Capture med telefonlinjesimulering

Inbyggd RS232 eller RS485 för direkt panelgränssnitt till vissa paneler

Dial Capture-funktioner

Konverterar uppringningslarmsystem till högsäkerhetssignaler

Gränssnittet för larmpanelen stöder: Ademco Contact ID, Ademco Hi Speed, Ademco 4+1, Ademco 4+2, SIA 1/2/3