



Renblåsningscentral 4 Rör

RBC-QUATTRO

E-nummer: 6303256

RBC-QUATTRO är den nya generationens renblåsningscentral för aspirerande brandlarmsystem. Med sin nätta och smidiga design får den plats utan problem i de allra flesta installationer. Följer EN 54-20 med fullt luftflöde utan strypning.

Enheten är avsedd för 4-rörssystem men kan enkelt utökas till 4 rör. För att nå ett attraktivt pris och handhavande har vi fokuserat på de allra viktigaste funktionerna.

Enheten funkar helt standalone och enheten konfigureras enkelt via omkopplare på kretskortet för önskat antal renblåsningar per dygn. Det går välja manuell renblåsning via knappen på enheten eller automatisk renblåsning 1, 2 eller 4 ggr per dygn. Via RS232 kan ytterligare en slavenhet ytterligare kopplas till mastern och dessa startas i tur och ordning i sekvens efter mastern.

Ingångar:

Extern start
Extern stopp

Utgångar:

Larm tryckluftsfel
Renblåsning aktiv växlande utgång NO/NC
Larm / Fel växlande utgång NO/NC

OBS!

Enheten fungerar endast med vatten, ren och oljefri luft

Enheten har inte en tät kapsling och ska skyddas mot fukt och kraftig nedsmutsning om miljön är väldigt smutsig

Rekommenderat tryck 5-9 bar.

Specifikationer

Djup (mm):	188
Bredd (mm):	320
Höjd (mm):	349
Vikt (kg):	9
Spänning (VDC):	24 - 24
Strömförbrukning:	150 mA
Material:	Aluminium, stål
Ursprungsland:	SE
Antal per förpackning:	1
Färg:	Antracit RAL 7016
Egenskaper:	Enast vatten och oljefri luft