



Transponder med LED-display

PF-WUTLCD

E-nummer: 6301679

PF-W är ett trådlöst brandlarmsystem som kan användas som stand alone eller som integrerad del i ett nytt eller befintligt brandlarm. Transpondern tillsammans med sina trådlösa enheter arbetar på 868-870 MHz med 12 olika kanaler. Det finns fem olika detektorer, en I/O-modul, en larmknapp, en sirén, en sirén/LED. Det kan anslutas 30 st trådlösa enheter till varje transponder. Systemet kan grundprogrammeras via transpondern alternativt PC-programmeras via ett PC-interface och tillhörande kabel. Räckviddstest kan göras genom att använda ett testhuvud och sedan på transpondern avläsa styrkan på radiosignalen. För att driva enheten krävs en separat strömförsörjning / likriktare se tillbehörslistan till höger.

Specifikationer

Djup (mm):	75
Bredd (mm):	234
Höjd (mm):	164
Vikt (kg):	0.62
Spänning (VDC):	
IP klass:	IP54
Strömförbrukning:	12 mA
Material:	Polykarbonat
Antal per förpackning:	1
Utgångar:	12 Kanaler
Certifikat:	EN54-25
Certifierad enligt:	0

Färg:

Vit

Egenskaper:

Frekvensområde 868-870
MHz