



Varningsblyxtljus

BL-2S

E-nummer: 6301214

I svensk standard SS 03 17 11 beskrivs varning lokalt som ljussignal med upprepade gula blyxtar för skärpt uppmärksamhet i lokalen. ATECO har nu tagit fram nya blyxtljus som uppfyller dessa krav. BL-2 är ett blyxtljus med gult ljus. BL-2 är även utfört i kapsling IP65 för att uppfylla krav i till exempel tunnlar, gruvgångar eller andra besvärliga miljöer. Blyxtljuset BL-2M är master med huvudelektroniken inbyggd. Till denna kan BL-2S slav kopplas. Avståndet mellan master och slav kan vara mer än 100 m. . Blyxtljuset är konstruerat så att extremt låg strömförbrukning och maximal ljusstyrka erhålls. Det gula ljuset kommer från en klargul ljuskälla och lyser genom blyxtljusets gula lins. Allt styrs med en microprocessor för optimalt ljus och minimal strömförbrukning. Total strömförbrukning för paret är 50mA.

Specifikationer

Djup (mm):	85
Bredd (mm):	80
Höjd (mm):	82
Vikt (kg):	0.2
Spänning (VDC):	24
IP klass:	IP65
Larmdonstyp:	Blyxt
Material:	ABS
Certifierad enligt:	CE
Strömförbrukning (mA):	50
Färg:	